



INSTALLATION DU PAVÉ TRADITION ST-ANDREWS

Le pavé *St-Andrews* s'installe sans aucun motif de pose.

Il y a principalement deux manières d'installer du pavé, soit la pose « en lisière » et la pose « aléatoire ou modulaire ». La pose aléatoire ou modulaire peut se faire avec ou sans motif de pose.

Comme son nom l'indique, la pose « en lisière » se fait en plaçant les pavés sur une ligne continue, droite ou courbée selon le cas. Normalement, les dimensions du pavés n'ont qu'une largeur et trois ou quatre longueurs différentes. Le motif de pose se répète sur de courtes distances et si les pavés ne sont pas barattés, l'apparence est identique sur toute la surface de l'aménagement.

La pose aléatoire avec du pavé modulaire est tout le contraire de la pose en ligne. L'objectif de l'installation est d'obtenir de courtes lignes de pose qui s'entrecoupe le plus souvent possible.

Le *Colonial*, notre gamme initiale de pavé modulaire avec ses cinq dimensions qui se termine par une grande surface carrée permet de réaliser une pose aléatoire avec des lignes assez longues et des entrecroisements plus éloignés.

Grâce à ses six dimensions rectangulaires et à sa pierre encochée, le nouveau *St-Andrews* est une gamme de pavé qui reproduit l'apparence et l'agencement des dalles des villages de la Vieille Europe.

Le nombre presque infini de combinaisons que l'installateur peut créer empêche de retrouver 2 fois le même motif sur de très grande surface.

L'encoche du *St-Andrews* a été dimensionnée pour permettre de couper la ligne de pose dans les deux directions en même temps. Aussi, cette pierre encochée peut-être installée n'importe où et dans toute les directions lors de l'installation sans nuire à l'interconnexion avec les autres pavés. La forme rectangulaire de la plupart des pavés de la gamme donne une direction différente à chacun d'eux. Les grandes surfaces carrées ne permettent pas cet agencement.

QUELQUES CONSEILS D'INSTALLATION

Ne jamais installer le pavé en 45 degrés, le *St-Andrews* est un pavé modulaire de forme rectangulaire.

Toujours installer un 6" x 9" et plus grand dans l'encoche, ne pas mettre un 6" x 3" ou un 6" x 6", vous perdez une coupe de ligne de pose

Ne pas installer un pavé encoché dans un autre pavé encoché mais la grande surface sans encoche peut-être installée dans l'encoche.

Le *St-Andrews* est livré sur une palette seulement, Toutes les dimensions sont balancées par rangées (Excepté la 5^{ème} rangées). Il faut surveiller de descendre la palette rang après rang.

Il n'y a pas de motif de pose, l'installateur doit surveiller pour couper les lignes de pose le plus souvent possible. Le transporteur doit descendre la palette rang par rang.

Il ne faut jamais revenir en arrière et essayer de changer la pose du pavé.

Il peut arriver que vous aillez à couper des 6" x 3" en deux pour fermer de petites ouvertures dans la pose.



L'INSTALLATION ALÉATOIRE

Du même type que pour les pavés *Tradition St-Andrews*, l'installation des dalles *Eden* doit se faire de façon aléatoire. Cette méthode consiste à installer un rang complet de la palette de dalles avant d'entamer un deuxième rang, chaque rang ayant un nombre de dalles identique.

Si vous placez les dalles aléatoirement sur le sol en faisant attention de ne pas déposer deux dalles identiques côte à côte, vous obtiendrez une instal-

lation bien équilibrée au niveau de la répartition et du dimensionnement des dalles.

L'objectif de ce type d'installation est d'obtenir de courtes lignes de pose qui s'entrecoupe le plus souvent possible.

DES TEXTURES VARIÉES

Les dalles *Eden* sont imprégnées de différentes textures en surface. Elles ont 5 différents motifs; certaines dalles ayant des surfaces embossées et ondulées, d'autres ayant des motifs ardoise (slate). Grâce à ce grand nombre de surfaces différentes, la pose de pierres jumelles côte à côte sera pratiquement impossible. La répétition et la monotonie des surfaces seront alors éliminées.